

Наименование продукта: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б
 Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
 Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона
 Нормативный документ: СТО 78689379-04-2016 "Дизельная Технологическая фракция (ДТф)" с изменением № 1
 Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Грузополучатель, адрес: ООО "ТрансРеалГаз", 117218, г. Москва, Кржижановского ул., д. 29, корпус 1: антресоль 2, помещение 1, оф. 23

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 №15.1511.026 действует до 15.09.2018

Номер партии: 84
 Дата изготовления: 28 сентября 2017 г.
 Дата отбора: 28.09.2017 15:20:00
 Дата испытания: 28 сентября 2017 г.

Место отбора: Т0003 Титул 047/1
 Количество, т: 7 897,648
 Объем, м³: 9 609,013
 Уровень разлива, см: 886,9
 Температура, °С: 33,8
 Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8317
 Количество нетто, т: 23,100
 Количество брутто, т: 23,100


Вид транспортного средства: Автотранспорт
 Номер транспортного средства: Скания Гос. № Х869МУ-116, Прицеп п/п № АУ2713-16
 Накладная: А062894 от 29.09.2017

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Плотность при 20 °С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	832	ГОСТ 3900
2	Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 90 % перегоняется при температуре	°С	не ниже 150 не выше 370	205 328	ГОСТ 2177
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 45	59	ГОСТ 6356
4	Массовая доля серы	%	не более 1,1	0,8	ГОСТ Р 51947
5	Массовая доля воды	%	не более 0,5	следы	ГОСТ 2477


Заключение: ДТф (Дизельная Технологическая фракция), марка Б соответствует СТО 78689379-04-2016 с изменением №1

Дополнительная информация:
 1. Температура помутнения по EN 23015, °С: минус 10,2
 2. Предельная температура фильтруемости по ГОСТ EN 116, °С: минус 30
 3. Цвет, визуально: бесцветный
 4. Продукт содержит депрессорно-диспергирующую присадку "Керофлук 3686" в количестве до 0,05 % масс.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:  Коровина И.В.

Паспорт качества распечатал:  Емельянова Р.К.



Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20170929/QP0000002970_SH0000062894_sRhrGD5xDQ.pdf

